ŚWIETLIK PO ŁUKU–Naświelta dachowe– wymiana elementów przezroczystych, elementy konstrukcji aluminiowej poddać konserwacji. Naświetla z poliwęglanu wielokomorowego o strukturze 9X (gr. od 16mm). Kategoria elementów konstrukcji –korozyjność C4. Do konserwacji elementów aluminiowych używać odpowiednie środki konserwujące. Z powierzchni aluminium usunąć tłuszcz i zanieczyszczenia, oczyścić powierzchnię strumieniowo do właściwej chropowatości lub zmyć detergentem a następnie starannie spłukać wodą i wysuszyć. Przy styku stal/aluminium stosować taśmy butylowe na łączeniach.

Strop nad oranżerią–istniejące płyty dachowe do pozostawienia. Do demontażu wierzchnia warstwa blachy falistej wraz z obróbkami. Na istniejącej warstwie termoizolacyjnej (płyty dachowe) projektuje się płyty izolacyjne z pianki poliuretanowej–gr. 10cm, lambda 0,025 W/(mK). Docieplenie warstwy wierzchniej materiałem NRO tzw. płytami hybrydowymi, dwufunkcyjnymi:hydro– i termoizolacyjnymi. Płyty obustronnie laminowane, warstwa wierzchnia kryta papą i zbrojona siatką polimerową. Po zamontowaniu płyt wykonać obróbki blacharskie.

SZCZEGÓŁ H
rys A20

ŁĄCZNIK Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ
(poza zakresem opracowania)

Przebudowa attyk (likwidacja)
wg. projektu konstrukcji

wymiana rynny i rury spustowej

wymiana rury spustowej

Przebudowa attyk (likwidacja)
wg. projektu konstrukcji

wymiana
rury spustowej

wymiana rynny i rury spustowej

SZCZEGÓŁ A
rys A14

Przebudowa attyk (likwidacja)
wg. projektu konstrukcji

B

d4

wymiana rury spustowej

wymiana
rury spustowej

Przebudowa attyk (likwidacja)
wg. projektu konstrukcji

Przebudowa attyk (likwidacja)
wg. projektu konstrukcji

B

schody z balustradą
oczyścić, zabezpieczyć
antykorozyjnie i
pomalować

Przy ściankach attykowych, zawierających słupki z cegły licowej, należy skuć odparzone i zmurszałe fragmenty istniejącego tynku. Pozostałe oczyścić. Wykonawca powinien ocenić zakres tynku do skucia i oczyszczenia a następnie w miejscach skucia wykonać nowy. Cegłę licową na słupkach oczyścić i zagruntować, w celu zwiększenia przyczepności pod projektowaną wyprawę tynkarską.

LEGENDA:

zakres opracowania

Przebudowa attyk (likwidacja) wg. projektu konstrukcji

* Wymiana istniejących okien na nowe i drzwi zewnętrznych– PCV w kolorze białym, podział zgodny z rys. elewacji oraz projektem wykonawczym. Przed zamówieniem okien sprawdzić wymiary stolarki na budowie.
* Istniejące rynny i rury spustowe wymienić na nowe z blachy cynkowo–tytanowej, średnice zgodne z istniejącymi.
* Docieplenie ścian zewnętrznych realizować wg. systemu ETICS.

RZUT DACHU SEGMENT B



UWAGI:
1.Zakres wykonania i obowiązki przy robotach budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną (Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano–Montażowych).
2.Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom bezpieczeństwa p/poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).
3.Wszystkie rozwiązania techniczne związane z określoną technologią należy wykonać dokładnie wg wytycznych i zaleceń producenta.
4.Uwagi i opisy zamieszczane w części rys. projektu stanowią integralną część niniejszego opracowania.
5.Ze względu na charakter wymiary, otwory i rzędne należy sprawdzić na budowie, a w przypadku wystąpienia różnic projektowany układ należy dostosować do stanu istniejącego.
6.Projekt jest chroniony prawem autorskim (Dz.U.94.24.83). Wszystkie informacje zawarte w tym projekcie stanowią własność intelektualną autorów projektu i nie wolno ich użyć ponownie i reprodukować bez pisemnej zgody autorów.
7. Wszystkie projekty instalacji, wyposażenia, montażu urządzeń technologicznych nie objęte zakresem projektu budowlano – wykonawczego przez jednostkę projektową „BOSTUDIO Radosław Boguszewski", wymagają uzgodnienia z firmą „BOSTUDIO Radosław Boguszewski", wskazanych przez nią projektantów lub jednostki projektowe. Brak uzgodnienia zdejmuje odpowiedzialność z jednostki projektowej „BOSTUDIO Radosław Boguszewski" za skutki takiego działania.

BO S T U D I O Radosław Boguszewski
ul.Dzielnicowa 4/2d, 54-614 Wroc ław
info@bostudio.pl TEL. 0 502 388 756

bostudio

PROJEKT WYKONAWCZY		FAZA	PW
OBIEKT	Zespół Szkół Integracyjnych w Legnicy ul. Wierzyńskiego 1 - Termomodernizacja budynków szkoły. Kategoria obiektu IX.	BRANŻA	ARCHITEKTURA
ADRES	LEGNICA, UL. WIERZYŃSKIEGO 1, DZIAŁKA NR 1832, OBRĘB PIEKARY OSIEDLE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA LEGNICA, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE.		
		DATA	07-2016
INWESTOR	Gmina Legnica, Pl. Słowiański 8, **59-220 Legnica**	UPRAWNIENIA	PODPIS
ARCHITEKTURA PROJEKTANT	mgr inż. arch. Radosław Boguszewski	**37/DSOKK/2011**	
ARCHITEKTURA SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. Jarosław Korniak	**334/87/UW**	
NAZWA RYSUNKU	RZUT DACHU - SEGMENT B	SKALA	1:250
		NR RYS.	A11