

## Szafka przyłączeniowa AUTOADAPT-P-230/400-P-S



**Uwaga! Zdjęcie produktu może się różnić od aktualnego**

### OPIS PRODUKTU

Szafki przyłączeniowe AUTOADAPT-P służą do podłączenia i zabezpieczenia jednej lub dwóch pomp ściekowych Grundfos w wersji AutoAdapt. Są one oferowane w wykonaniu zewnętrznym, do montażu przy przepompowni. W zależności od zastosowanej pompy, szafki przystosowane są do zasilania z sieci jedno- lub trójfazowej.

Numery katalogowe:

98505177	AUTOADAPT-2-P-230/400-P-S 620403601	wersja dwupompowa
98509464	AUTOADAPT-2-P-230/400-P-S-902 620403701	wersja dwupompowa z CIU902
98644425	AUTOADAPT-1-P-230/400-P-S 620402901	wersja jednopompowa
99009990	AUTOADAPT-1-P-200/400-P-S-902 620403501	wersja jednopompowa z CIU902

Szafka AUTOADAPT-P wyposażona jest w następujące elementy:

- obudowę o stopniu ochrony IP44 wykonaną jest z aluminium, odporna na uszkodzenia mechaniczne i na działanie zewnętrznych warunków atmosferycznych
- rozłącznik główny napięcia zasilania, z pokrętką umieszczoną za drzwiami zewnętrznymi
- wyłączniki nadprądowe
- lampkę sygnalizującą awarię (czerwona)
- zaciski kablowe

## Szafka przyłączeniowa AUTOADAPT-P

Sterownik wbudowany w pompę Autoadapt zapewnia następującą funkcjonalność:

- naprzemienną pracę dla instalacji dwupompowych
- monitorowanie poziom ścieków w studziencie, dzięki przetwornikowi ciśnienia
- włączanie i i samodzielne wyłączanie
- monitorowanie liczby włączeń (w ciągu godziny) i czasu pracy
- zabezpieczenie przed przeciążeniem nadprądowym i wzrostem temperatury
- zachowanie w pamięci alarmów, np:
  - zbyt wysokiej temperatury
  - przeciążenia
  - zmian napięcia
  - suchoobiegu


Szafka AUTOADAPT-P jest przeznaczona dla pomp ściekowych z funkcją AUTOADAPT, które posiadają wbudowane:

- przetwornik poziomu
- czujnik suchoobiegu
- obwód elektryczny dla start/stop i naprzemiennej pracy do 4 pomp
- zabezpieczenia silnikowe
- urządzenie alarmowe
- GENIbus do komunikacji, pomiarów i sprawdzania stanu pomp

Opcjonalnie szafki z modułem CIU902 mogą być wyposażone w:

- moduł komunikacyjny Profibus
- moduł komunikacyjny Modbus
- moduł komunikacyjny SMS/ 3G/4G
- moduł komunikacyjny IR
- antena 3G/4G - dla CIM260

## AUTOADAPT-P-230/400-P-S



### Dane mechaniczne:

Stopień ochrony:	IP 44
Stopień odporności mechanicznej:	IK 08
Wymiary (wys. x szer. x gł.):	248 x 275 x 198
Masa:	4,5 kg
Materiał obudowy:	Anodowany profil aluminiowy
Kolor:	Stal nierdzewna (inox)
Płyty boczne:	Poliwęglan (RAL 7035) UL 746C,

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.  
O wiadczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.