

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-01-KORYTARZ C		
Powierzchnia: 188,06 m ²	Wysokość: 2,40m	Poziom posadzki: -2,70 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY Pozostałe rozwiązania kolorystyczne zgodnie z rysunkiem 12/A	01/A 12/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	01/A
OKNA	O-2 - 1szt. Szczegóły okien według zestawienia stolarki	08/A
DRZWI	Dp-1 - 1 szt. D-3 – 4 szt. D-4a - 6 szt. D-4c - 1 szt. Dp-4 - 1 szt. Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	W pomieszczeniu zamontować hydrant wewnętrzny DN25/20m w szafce natynkowej – zastosować szafkę z miejscem na gaśnicę.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-02-KLATKA SCHODOWA C		
Powierzchnia: 11,62 m ²	Wysokość: 2,40m	Poziom posadzki: -2,70 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY	01/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Cokół wysokości 10cm z płytek jak na posadzce. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	01/A
OKNA	-	
DRZWI	Dp-4 – 1 szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Klatka schodowa wydzielona pożarowo ścianami o odporności ogniowej REI 60 i drzwiami EI 30. Klatka oddymiana z pomocą okien oddymiających.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-03- PRALNIA / SUSZARNIA		
Powierzchnia: 27,74 m ²	Wysokość: 2,40m	Poziom posadzki: -2,70 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: BIAŁY	01/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Cokół wysokości 10cm z płytek jak na posadzce. Kolor płytek : CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	01/A
OKNA	Oi-1 – 2 szt. Szczegóły okien według zestawienia stolarki	08/A
DRZWI	D-4a – 1szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-04-TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
Powierzchnia: 4,55 m ²	Wysokość: 2,40m	Poziom posadzki: -2,70 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo zastosowano płytki w kolorze KREMOWYM POŁYSK i GRAFITOWYM MAT. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	01/A 09/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	01/A 09/A
OKNA	-	
DRZWI	D-4c – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka wisząca dla os. niepełnospr. 55cm, syfon dekoracyjny chrom – 1 szt. Miska ustępowa stojąca w kolorze białym- 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażyc w uchwyty i barierki dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-05-MAGAZYN		
Powierzchnia: 16,07 m ²	Wysokość: 2,40m	Poziom posadzki: -2,70 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: BIAŁY	01/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wylewka betonowa	01/A
OKNA	-	
DRZWI	D-4a – 1 szt.(lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-06-SALA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ		
Powierzchnia: 67,04 m ²	Wysokość: 2,40m	Poziom posadzki: -2,70 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	01/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	01/A
OKNA	O-1 - 2 szt. Oi-1 - 2 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt.(lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-07-MAGAZYN SPRZĘTU REHABILITACYJNEGO		
Powierzchnia: 33,95 m ²	Wysokość: 2,40m	Poziom posadzki: -2,70 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: BIAŁY	01/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywinicie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	01/A
OKNA	-	
DRZWI	D-3 - 1 szt. Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-08-HYDROMASAŻ		
Powierzchnia: 15,77m ²	Wysokość: 2,40m	Poziom posadzki: -2,70 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym Przy zlewozmywaku wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fugą jasnoszara)	01/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywinicie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	01/A
OKNA	Oi-1 – 1szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka – 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-09-SALA USPRAWNIANIA RUCHOWEGO		
Powierzchnia: 50,20m ²	Wysokość: 2,40m	Poziom posadzki: -2,70 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	01/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwegrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	01/A
OKNA	Oi-1 – 3szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-10-SALA DOŚWIADCZANIA ŚWIATA 1		
Powierzchnia: 50,18m ²	Wysokość: 2,40m	Poziom posadzki: -2,70 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	01/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwegrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	01/A
OKNA	Oi-1 – 3szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-11-SALA DOŚWIADCZENIA ŚWIATA 2		
Powierzchnia: 47,36m ²	Wysokość: 2,40m	Poziom posadzki: -2,70 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	01/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwegrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywinicie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	01/A
OKNA	Oi-1 – 2szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-12-POMIESZCZENIE TECHNICZNE		
Powierzchnia: 18,67m ²	Wysokość: 2,40m	Poziom posadzki: -2,70 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: BIAŁY	01/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	ISTNIEJĄCA - lastrico Posadzkę należy poddać renowacji	01/A
OKNA	Oi-1 – 2szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-13-POCZEKALNIA KIEROWCÓW		
Powierzchnia: 15,79 m ²	Wysokość: 2,40m	Poziom posadzki: -2,70 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	01/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Cokół wysokości 10cm z płytek jak na posadzce. Kolor płytek : CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	01/A
OKNA	Oi-1 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-101-PRZEDSIONEK		
Powierzchnia: 13,41 m ²	Wysokość: 3,30m	Poziom posadzki: -1,20 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Cokół wysokości 10cm z płytek jak na posadzce. Kolor płytek : CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	02/A
OKNA	O-6 - 2 szt.	08/A
DRZWI		
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Przy wejściu głównym zamontować wycieraczkę wpuszczaną z profili aluminiowych z wkładem szczotkowo-gumowym. Wymiar wycieraczki dostosować do istniejącego zagłębienia	
INNE	Winda osobowa. Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-102-KOMUNIKACJA		
Powierzchnia: 14,36 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY Pozostałe rozwiązania kolorystyczne zgodnie z rysunkiem 12/A	02/A 12/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	02/A
OKNA	O-4 – 1 szt.	08/A
DRZWI	D-2 - 1 szt.	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	W pomieszczeniu zamontować hydrant wewnętrzny DN25/20m w szafce natynkowej – zastosować szafkę z miejscem na gaśnicę.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-103-KŁATKA SCHODOWA C		
Powierzchnia: 17,54 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Cokół wysokości 10cm z płytek jak na posadzce. Kolor płytek : CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	02/A
OKNA	-	
DRZWI	Dp-4 – 1 szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Klatka schodowa wydzielona pożarowo ścianami o odporności ogniowej REI 60 i drzwiami EI 30. Klatka oddymiana z pomocą okien oddymiających.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-104-KORYTARZ C		
Powierzchnia: 200,08 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY Pozostałe rozwiązania kolorystyczne zgodnie z rysunkiem 12/A	02/A 12/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	02/A
OKNA	-	
DRZWI	D-4a – 8 szt. D-3 – 6 szt. D-4c – 2 szt. D-2 – 2 szt. Dp-1 - 1 szt. Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	W pomieszczeniu zamontować hydrant wewnętrzny DN25/20m w szafce natynkowej – zastosować szafkę z miejscem na gaśnicę.	
INNE		

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-105- GABINET PSYCHOLOGA		
Powierzchnia: 16,07m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą akrylową zmywalną Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min. 4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	02/A
OKNA	O-3 – 1 szt. Oi-4 – 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1 szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-106– SALA ZESPOŁU 6		
Powierzchnia: 33,26 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym Przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fugą jasnoszara)	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwegrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	02/A
OKNA	O-3 – 2szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzniki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-107– GABINET LOGOPEDY		
Powierzchnia: 16,16 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą akrylową zmywalną Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym Przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fugą jasnoszara)	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min. 4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	02/A
OKNA	O-3 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-108– GABINET TERAPII EEG		
Powierzchnia: 16,34 m ²	Wysokość: 3,15	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys.powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą akrylową zmywalną Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	02/A
OKNA	O-3 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-109– SALA ZESPOŁU 5		
Powierzchnia: 33,06 m ²	Wysokość: 3,15	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys.powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym Przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fuga jasnoszara)	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywinięcie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	02/A
OKNA	O-3 – 2szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-110 – GABINET TERAPII ACC		
Powierzchnia: 15,77 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys.powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą akrylową zmywalną Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym Przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fuga jasnoszara)	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min.4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	02/A
OKNA	O-3 – 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-111 – POMIESZCZENIE SOCJALNE		
Powierzchnia: 15,81m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys.powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą akrylową zmywalną. W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym. Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym Przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fuga jasnoszara)	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Cokół wysokości 10cm z płytek jak na posadzce. Kolor płytek : CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	02/A
OKNA	O-3 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-112- SALA ZESPOŁU 2		
Powierzchnia: 33,26 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym Przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fugą jasnoszara)	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwegrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	02/A
OKNA	O-3 – 2szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-113- SALA ZESPOŁU 3		
Powierzchnia: 49,90 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym Przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fugą jasnoszara)	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwegrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	02/A
OKNA	O-3 – 3szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-114– SALA ZESPOŁU 4		
Powierzchnia: 33,57m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym Przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fuga jasnoszara)	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwbakteryjną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	02/A
OKNA	O-3 – 3szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt. W pomieszczeniu należy zamontować podnośnik sufitowy wraz z systemem szyn transportowych.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-115– POKÓJ INTENDENTKI		
Powierzchnia: 15,51m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą akrylową zmywalną Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym Przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fuga jasnoszara)	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min. 4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	02/A
OKNA	Oi-2 – 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-116– POKÓJ WICEDYREKTORA		
Powierzchnia: 16,05m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą akrylową zmywalną Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min. 4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części.	02/A
OKNA	Oi-2 – 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1 szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-117 – GABINET PIELEŃNIARKI		
Powierzchnia: 15,80 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą akrylową zmywalną Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym Przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fugą jasnoszara)	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwegrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	02/A
OKNA	Oi-2 – 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1 szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-118 – KORYTARZ		
Powierzchnia: 5,15 m ²	Wysokość: 2,90m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Cokół wysokości 10cm z płytek jak na posadzce. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	02/A
OKNA	-	08/A
DRZWI	D-4a – 1 szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-119 – POMIESZCZENIE SOCJALNE		
Powierzchnia: 7,41 m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: JASNOSZARY Nad szafkami kuchennymi dolnymi wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fuga jasnoszara)	02/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Cokół wysokości 10cm z płytek jak na posadzce. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	02/A
OKNA	O-5 – 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Ciąg szafek kuchennych, zlew dwukomorowy	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-120– TOALETA Z UMYWALNIĄ		
Powierzchnia: 15,75 m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2,4m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo zastosowano płytki w kolorze POMARAŃCZOWY POŁYSK i GRAFITOWYM MAT. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	02/A 09/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	02/A 09/A
OKNA	O-5 – 1szt.	08/A
DRZWI	D-4c - 1 szt. (prawe) D-5 - 1 szt. (prawe)	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt. Miska ustępowa stojąca w kolorze białym - 1 szt. Kratka odpływowa posadzkowa chrom - 1 szt. Poręcz stała dla os. niepełnosprawnych - 1 szt. Krzeselko prysznicowe dla niepełnosprawnych - 1 szt. W pomieszczeniu należy zamontować podnośnik sufitowy wraz z systemem szyn transportowych.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-121– TOALETA PERSONELU		
Powierzchnia: 2,40 m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2,4m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo zastosowano płytki w kolorze KREMOWY POŁYSK i GRAFITOWYM MAT. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	02/A 09/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	02/A 09/A
OKNA	-	08/A
DRZWI	D-4c – 1szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt. Miska ustępowa stojąca w kolorze białym - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-122- PORTIERNIA		
Powierzchnia: 10,15m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: -1,20 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	02/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	02/A
OKNA	O-6 – 1szt.	08/A
DRZWI	F-1 – 1szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-123- SALA KINEZYTERAPII		
Powierzchnia: 71,66m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwegrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	02/A
OKNA	Oi-2 – 4szt.	08/A
DRZWI	D-2 – 1 szt. Dp-1 - 1 szt. Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-125– MAGAZYN POMOCNICZY		
Powierzchnia: 44,95 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: BIAŁY	02/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	02/A
OKNA	-	
DRZWI	D-8 – 1 szt. (lewe) D-7 - 1 szt. Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE		

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-126 – MAGAZYN POMOCNICZY		
Powierzchnia: 12,39 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: BIAŁY	09/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	09/A
OKNA	-	08/A
DRZWI	D-7 – 1 szt. Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE		

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-101 – KORYTARZ B		
Powierzchnia: 42,83 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY Pozostałe rozwiązania kolorystyczne zgodnie z rysunkiem 12/A	02/A 12/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	02/A
OKNA	-	
DRZWI	D-4a – 1 szt. (prawe) D-3 - 1 szt. Dp-1 - 1 szt. D-4c - 1 szt. Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-102 – KLATKA SCHODOWA B		
Powierzchnia: 16,48 m ²	wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	02/A
OKNA	-	
DRZWI	D-9 – 1 szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Podnośnik pionowy dla niepełnosprawnych	
INNE		

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-103 - KORYTARZ		
Powierzchnia: 4,48 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	02/A
OKNA	-	08/A
DRZWI	D-4a – 2 szt. (1 x lewe, 1 x prawe) D-8 – 1 szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE		

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-104 - POMIESZCZENIE TECHNICZNE		
Powierzchnia: 15,70 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	02/A
OKNA	Oi-2 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1 szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-105 – SALA ZESPOŁU 1		
Powierzchnia: 32,43 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym Przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fuga jasnoszara)	02/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwbakteryjną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	02/A
OKNA	Oi-2 – 1szt. O-4 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1szt.(prawe)	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-106 – UMYWALNIA		
Powierzchnia: 12,82 m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2,4m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo zastosowano płytki w kolorze POMARAŃCZOWY POŁYSK i GRAFITOWYM MAT. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	02/A 09/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	02/A 09/A
OKNA	O-7 – 1szt.	08/A
DRZWI	D-4c – 2szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-107 – TOALETA		
Powierzchnia: 4,68m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2,4m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo zastosowano płytki w kolorze POMARAŃCZOWY POŁYSK i GRAFITOWYM MAT. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	02/A 09/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	02/A 09/A
OKNA	-	08/A
DRZWI	D-4c – 1 szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka wisząca dla os. niepełnospr. 55cm, syfon dekoracyjny chrom – 1 szt. Miska ustępowa stojąca w kolorze białym - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażać w uchwyty i barierki dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-108 – TOALETA		
Powierzchnia: 15,69 m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: 0,00 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2,4m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo zastosowano płytki w kolorze SŁONECZNY POŁYSK i GRAFITOWYM MAT. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	02/A 09/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	02/A 09/A
OKNA	O-7 – 1 szt.	08/A
DRZWI	Dp-3 - 1 szt. (prawe) D-4c – 1szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 3 szt. Miska ustępowa stojąca w kolorze białym - 2 szt. Lustro klejone, tafla kolor srebrny - 1 szt. Ścianki wydzielające kabiny ustępowe z laminatu HPL w kolorze żółtym	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-201 - KORYTARZ C		
Powierzchnia: 186,00 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY Pozostałe rozwiązania kolorystyczne zgodnie z rysunkiem 12/A	03/A 12/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	03/A
OKNA	O-3 – 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 5 szt. (prawe) D-4a - 4 szt. (3 szt. prawe, 1 szt. lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	W pomieszczeniu zamontować hydrant wewnętrzny DN25/20m w szafce natynkowej – zastosować szafkę z miejscem na gaśnicę.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-202 – KLATKA SCHODOWA C		
Powierzchnia: 17,54 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY	03/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	03/A
OKNA	O-5 – 1 szt.	08/A
DRZWI	Dp-4 – 1 szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Klatka schodowa wydzielona pożarowo ścianami o odporności ogniowej REI 60 i drzwiami EI 30. Klatka oddymiana z pomocą okien oddymiających.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-203– POKÓJ NAUCZYCIELSKI		
Powierzchnia: 16,07 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min. 4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części	03/A
OKNA	O-3 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1 szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-204– SALA GRUPY 5		
Powierzchnia: 50,28 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
OKNA	Oi-2 - 3 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-205– SALA GRUPY 6		
Powierzchnia: 50,14 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwbakteryjną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
OKNA	Oi-2 - 3 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-206– GABINET DOGOTERAPII		
Powierzchnia: 15,77 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwbakteryjną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
OKNA	O-3 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-207– SALA GRUPY 2		
Powierzchnia: 49,23 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwbakteryjną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
OKNA	Oi-2 - 3 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-208– SALA GRUPY 3		
Powierzchnia: 49,90 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwbakteryjną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
OKNA	Oi-2 - 3 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-209– SALA GRUPY 4		
Powierzchnia: 49,90 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwbakteryjną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
OKNA	Oi-2 - 3 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-210– POMIESZCZENIE SOCJALNE		
Powierzchnia: 16,05 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min. 4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części	03/A
OKNA	Oi-2 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-211- SZATNIA		
Powierzchnia: 15,80 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	03/A
OKNA	Oi-2 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-212- TOALETA GRUPY 3-4		
Powierzchnia: 12,75 m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2,4m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo zastosowano płytki w kolorze SELEDYNOWY POŁYSK i GRAFITOWYM MAT. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	03/A 10/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	03/A 10/A
OKNA	O-5 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4c – 1 szt.(lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka 45 cm, wisząca, obudowa syfonu biała montaż na H=60cm - 3 szt Miska ustępowa stojąca rozmiar dla dzieci - 2 szt. Brodzik prysznicowy + bateria prysznicowa - 1 szt. Lustro klejone, tafla srebra - 1 szt. Ścianki wydzielające kabiny ustępowe z laminatu HPL w kolorze żółtym	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-213- TOALETA GRUPY 5-6		
Powierzchnia: 13,28 m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2,4m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo zastosowano płytki w kolorze SELEDYNOWY POŁYSK i GRAFITOWYM MAT. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	03/A 10/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	03/A 10/A
OKNA	O-5 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4c - 1 szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka 45 cm, wisząca, obudowa syfonu biała montaż na H=60cm - 3 szt. Miska ustępowa stojąca rozmiar dla dzieci - 2 szt. Brodzik prysznicowy + bateria prysznicowa - 1 szt. Lustro klejone, tafla srebrna - 1 szt. Ścianki wydzielające kabiny ustępowe z laminatu HPL w kolorze żółtym	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-214- TOALETA DLA NIEPEŁNOSP. / PERSONELU		
Powierzchnia: 4,68 m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2,4m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo zastosowano płytki w kolorze KREMOWYM POŁYSK i GRAFITOWYM MAT. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	03/A 10/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	03/A 10/A
OKNA	-	08/A
DRZWI	D-4c - 1 szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka wisząca dla os. niepełnospr. 55cm, syfon dekoracyjny chrom - 1 szt. Miska ustępowa stojąca w kolorze białym - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażyć w uchwyty i barierki dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-215- AULA		
Powierzchnia: 140,97 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
OKNA	Oi-2 - 4 szt.	08/A
DRZWI	D-6 – 2 szt. Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-216- KORYTARZ		
Powierzchnia: 39,67 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY Pozostałe rozwiązania kolorystyczne zgodnie z rysunkiem 12/A	03/A 12/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	03/A
OKNA	O-9 - 1 szt.	08/A
DRZWI	-	
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE		

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-201– KORYTARZ B		
Powierzchnia: 47,02 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY Pozostałe rozwiązania kolorystyczne zgodnie z rysunkiem 12/A	03/A 12/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	03/A
OKNA	-	
DRZWI	Dp-1 - 1 szt. D-3 - 1 szt. (prawe) D-4a - 2 szt. (1 szt. lewe, 1 szt. prawe) D-4c - 1 szt. (prawe) D-6 - 1 szt.	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE		

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-202– GABINET LOGOPEDY		
Powierzchnia: 15,70 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Panele podłogowe laminowane – wymagana klasa ścieralności 33 AC5. Wymagana minimalna grubość panelu 10mm. Panele układać na podkładzie polietylenowym grubości min. 4 mm. Połączenie ze ścianą wykończyć listwami z rdzeniem HDF, otoczonym polimerem PP/TPE, z elastycznymi krawędziami w górnej i dolnej części	03/A
OKNA	Oi-2 - 1 szt.	
DRZWI	D-4a - 1 szt. (prawe)	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-203– SALA GRUPY 1		
Powierzchnia: 32,43 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwbakteryjną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
OKNA	Oi-2 - 1 szt. O-4 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 - 1 szt. (prawe)	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-204– POKÓJ SPRZĄTACZEK		
Powierzchnia: 16,07 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	03/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	03/A
OKNA	O-3 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4a - 1 szt. (prawe)	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-205– TOALETA GRUPY 1-2		
Powierzchnia: 13,28 m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2,4m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo zastosowano płytki w kolorze SELEDYNOWY POŁYSK i GRAFITOWYM MAT. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	03/A 10/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	03/A 10/A
OKNA	O-7 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4c – 1 szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka 45 cm, wisząca, obudowa syfonu biała montaż na H=60cm - 2 szt. Miska ustępowa stojąca rozmiar dla dzieci - 2 szt. Brodzik prysznicowy + bateria prysznicowa - 1 szt. Lustro klejone, tafla srebrna - 1 szt. Ścianki wydzielające kabiny ustępowe z laminatu HPL w kolorze żółtym	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-206– POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		
Powierzchnia: 4,23 m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2,4m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	03/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	03/A
OKNA	-	08/A
DRZWI	D-5 – 1 szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-207- TOALETA		
Powierzchnia: 15,62 m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: +3,52 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2,4m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo zastosowano płytki w kolorze SŁONECZNY POŁYSK i GRAFITOWYM MAT. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	03/A 10/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	03/A 10/A
OKNA	O-7 - 1 szt.	08/A
DRZWI	Dp-3 - 1 szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 3 szt. Miska ustępowa stojąca - 2 szt. Lustro klejone, tafla srebrna - 1 szt. Ścianki wydzielające kabiny ustępowe z laminatu HPL w kolorze żółtym	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-301 - KORYTARZ C		
Powierzchnia: 176,10 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY Pozostałe rozwiązania kolorystyczne zgodnie z rysunkiem 12/A	04/A 12/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	04/A
OKNA	O-3 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 - 14 szt. D-4a - 1 szt. (prawe) D-4c - 1 szt. (prawe) D-5 - 2 szt. (1 szt. lewe, 1 szt. prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	W pomieszczeniu zamontować hydrant wewnętrzny DN25/20m w szafce natynkowej - zastosować szafkę z miejscem na gaśnicę.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-302– KLATKA SCHODOWA C		
Powierzchnia: 17,54 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Kolor płytek : CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	04/A
OKNA	O-5 – 1 szt. O-8 - 1 szt.	08/A
DRZWI	Dp-4 – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Klatka schodowa wydzielona pożarowo ścianami o odporności ogniowej REI 60 i drzwiami EI 30. Klatka oddymiana z pomocą okien oddymiających. Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-303– SYPIALNIA 2-OS.		
Powierzchnia: 16,07 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwegrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	O-3 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-304– SYPIALNIA 3-OS.		
Powierzchnia: 19,44 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwbakteryjną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	O-3 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-305– ŚWIETLICA 1		
Powierzchnia: 29,82 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym Przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fugą jasnoszara)	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwbakteryjną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	O-3 - 2 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-306– SYPIALNIA 3-OS.		
Powierzchnia: 19,48 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	O-3 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-307– KUCHNIA Z JADALNIĄ		
Powierzchnia: 29,53 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym Przy ciągu kuchennym i umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fuga jasnoszara)	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm , grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek : CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	04/A
OKNA	O-3 - 2 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt. Ciąg kuchenny ze zlewem dwukomorowym - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-308– SYPIALNIA 2-OS.		
Powierzchnia: 15,77 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	O-3 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-309– SYPIALNIA 2-OS.		
Powierzchnia: 15,62 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	O-3 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-310– SYPIALNIA 3-OS.		
Powierzchnia: 17,23 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	O-3 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-311– SYPIALNIA 2-OS.		
Powierzchnia: 15,16 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	O-3 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-312– ŚWIETLICA 2		
Powierzchnia: 29,54 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym Przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fuga jasnoszara)	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	Oi-2 - 2 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-313– SYPIALNIA 3-OS.		
Powierzchnia: 19,44 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	Oi-2 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-314– SYPIALNIA 2-OS.		
Powierzchnia: 15,19 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwegrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywinicie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	O-3 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-315– SYPIALNIA 3-OS.		
Powierzchnia: 17,39 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwegrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywinicie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	O-3 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-316- ŚWIETLICA 3		
Powierzchnia: 32,43 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym Przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fuga jasnoszara)	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	O-3 - 2 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-317- POKÓJ OPIEKUNÓW		
Powierzchnia: 15,80 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	Oi-2 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4a – 1 szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-318– MAGAZYN 1		
Powierzchnia: 5,27 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: BIAŁY	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	-	08/A
DRZWI	D-5 – 1 szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-319– MAGAZYN 2		
Powierzchnia: 5,27 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: BIAŁY	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	-	08/A
DRZWI	D-5 – 1 szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-320– KORYTARZ		
Powierzchnia: 5,34 m ²	Wysokość: 2,90m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY Pozostałe rozwiązania kolorystyczne zgodnie z rysunkiem 12/A	04/A 12/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	-	08/A
DRZWI	D-4c – 2 szt. (1 szt. lewe, 1 szt. prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-321–UMYWALNIA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH		
Powierzchnia: 7,41 m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2,4m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo zastosowano płytki w kolorze TURKUS POŁYSK i GRAFITOWYM MAT. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	04/A 11/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	04/A 11/A
OKNA	O-5 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4c – 1 szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka wisząca dla os. niepełnospr. 55cm, syfon dekoracyjny chrom – 1 szt. Miska ustępowa stojąca w kolorze białym - 1 szt. Brodzik prysznicowy + bateria prysznicowa - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w uchwyty i barierki dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-322-TOALETA PERSONELU		
Powierzchnia: 2,68 m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2,4m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo zastosowano płytki w kolorze KREMOWYM POŁYSK i GRAFITOWYM MAT. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	04/A 11/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	04/A 11/A
OKNA	-	08/A
DRZWI	D-4c – 1 szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka – 1 szt. Miska ustępowa stojąca w kolorze białym - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-323-UMYWALNIA DZIEWCZĄT		
Powierzchnia: 15,04 m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2,4m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo zastosowano płytki w kolorze TURKUS POŁYSK i GRAFITOWYM MAT. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	04/A 11/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	04/A 11/A
OKNA	O-5 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4c – 1 szt. (prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka – 2 szt. Miska ustępowa stojąca w kolorze białym - 1 szt. Brodzik prysznicowy+ bateria prysznicowa - 2szt. Ścianki z lamiantu HPL w kolorze żółtym wydzielające kabiny natryskowe	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-324– KORYTARZ		
Powierzchnia: 33,60 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY Pozostałe rozwiązania kolorystyczne zgodnie z rysunkiem 12/A	04/A 12/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	04/A
OKNA	O-9 - 1 szt.	08/A
DRZWI		08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE		

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: C-325– ŚWIETLICA 4		
Powierzchnia: 31,15 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym Przy umywalce wykonać fartuch z płytek ceramicznych wys. 140cm (płytki 20x20cm w kolorze białym, fuga jasnoszara)	04/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwegrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	O-9 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-301– KORYTARZ B		
Powierzchnia: 49,15 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: do wysokości 145cm JASNOSZARY, powyżej BIAŁY Pozostałe rozwiązania kolorystyczne zgodnie z rysunkiem 12/A	04/A 12/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	ISTNIEJĄCA - Płytki gresowe układane na kleju. Posadzkę należy poddać renowacji	04/A
OKNA		08/A
DRZWI	D-3 - 3 szt. (2szt. prawe, 1szt. lewa) D-4a - 1 szt. (prawe) D-4b - 1 szt. (prawe) D-4c - 1 szt. (prawe) Dp-1 - 1 szt. Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE		

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-302– SYPIALNIA 3-OS.		
Powierzchnia: 15,70 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	Oi-2 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-303– SYPIALNIA 3-OS.		
Powierzchnia: 18,05 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	Oi-2 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-304– IZOLATKA		
Powierzchnia: 13,59 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwgrzybiczną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	O-4 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-305– SYPIALNIA 3-OS.		
Powierzchnia: 16,07 m ²	Wysokość: 3,15m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany malowane farbą lateksową zmywalną W dolnej części ściany zabezpieczyć lakierem lamperyjnym Kolor: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
SUFIT	Tynkowany strop malowany na biało farbą akrylową	
POSADZKA	Wykładzina obiektowa PCV. Rulon, grubość 2,00mm – warstwa użytkowa 0,7mm. Klasa użytkowa EN685-34 (obiekty użyteczności publicznej). Pokryta warstwą antybakteryjną, przeciwbakteryjną oraz antypoślizgową. Cokół wysokości 10cm wykonany poprzez wywiniecie wykładziny na ścianę. Wszystkie połączenia wykładziny zgrzewane. Kolor wykładziny: uzgodnić na etapie realizacji z projektantem w porozumieniu z zamawiającym	04/A
OKNA	O-3 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-3 – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA		
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację hybrydową – w ścianie zewnętrznej zamontować nawietrzaki z grzałkami elektrycznymi.	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-306– UMYWALNIA CHŁOPCÓW		
Powierzchnia: 14,86 m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2,4m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo zastosowano płytki w kolorze TURKUS POŁYSK i GRAFITOWYM MAT. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	04/A 11/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	04/A 11/A
OKNA	O-7 - 1 szt.	08/A
DRZWI	D-4c – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka – 2 szt. Miska ustępowa stojąca w kolorze białym- 1 szt. Brodzik prysznicowy+ bateria prysznicowa - 2szt. Ścianki z lamiantu HPL w kolorze żółtym wydzielające kabiny natryskowe	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I
--

KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-307 - POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE		
Powierzchnia: 2,42 m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2,4m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo zastosowano płytki w kolorze TURKUS POŁYSK i GRAFITOWYM MAT. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	04/A 11/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	04/A 11/A
OKNA	-	08/A
DRZWI	D-4b – 1 szt.(prawe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka – 1 szt.	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	

Przebudowa i przystosowania obiektu szkolnego przy ul. Mazowieckiej 3 na potrzeby ZPS w Legnicy - ETAP I		
KARTA TECHNICZNA POMIESZCZENIA		
Pomieszczenie: B-308– TOALETA		
Powierzchnia: 17,82 m ²	Wysokość: 2,95m	Poziom posadzki: +7,04 m
Element	Wykończenie	Rys. powiązany
ŚCIANY	Ściany do wysokości 2,4m wykończone płytkami ceramicznymi. Płytki gładkie 20x20cm, układane na kleju z przesunięciem o 1/2 długości. Kolor bazowy płytek: BIAŁY POŁYSK, dodatkowo zastosowano płytki w kolorze SŁONECZNY POŁYSK i GRAFITOWYM MAT. Fuga w kolorze JASNOSZARYM. Powyżej ściany malowane farbą akrylową zmywalną kolorze JASNOSZARYM.	04/A 11/A
SUFIT	Podwieszany z płyty gipsowo-kartonowej malowanej na biało.	
POSADZKA	Płytki gresowe układane na kleju. Zastosować płytki o wymiarach 30x30cm, grupa antypoślizgowa R09. Kolor płytek: CIEMNOSZARY Kolor fugi: SZARY	04/A 11/A
OKNA	O-7 - 1 szt.	08/A
DRZWI	Dp-3 – 1 szt.(prawe) D-4c - 1 szt. (lewe) Szczegóły drzwi według zestawienia stolarki	08/A
ELEMENTY WYPOSAŻENIA	Umywalka - 3 szt Miska ustępowa stojąca - 2 szt. Lustro klejone, tafla srebrna - 1 szt. Ścianki wydzielające kabiny ustępowe z laminatu HPL w kolorze żółtym	
INNE	Pomieszczenie wyposażone w wentylację grawitacyjną	